■モータ接続用エンコーダコネクタ　メーカ：日本航空電子工業㈱

R2サーボモータ

モータフランジサイズ	エンコーダ用組合せプラグ型番（ゴムブッシング付）		エンコーダ用レセプタクル型番（モータ側）	適用ケーブル径（ブッシングの色相）	ピン配記号
	ストレート	アングル			
□130mm ～□220mm	JN2DS10SL1-R	JN2FS10SL1-R	JN2AS10ML2-R	φ 5.7 ～ 7.3mm（Black：黒色）	P.36 のエンコーダ接続図をご覧ください。
	JN2DS10SL2-R	JN2FS10SL2-R		φ 6.5 ～ 8.0mm（Gray：灰色）	
	JN2DS10SL3-R	JN2FS10SL3-R		φ 3.5 ～ 5.0mm（Brick：レンガ色）	

使用ケーブルサイズにより，プラグ，およびコンタクトを選定願います。 メーカ型番と当社への手配型番は同一です。

エンコーダ用プラグ適用コンタクト※1, 2

コンタクトサイズ	区分	適用コンタクト	
		ソケットコンタクト型番	適用電線サイズ
#22	手動圧着工具タイプ ※3，4	JN1-22-20S-R-PKG100	AWG #20
		JN1-22-22S-PKG100	AWG #21 ～ #25
		JN1-22-26S-PKG100	AWG #26 ～ #28
	半田付けタイプ	JN1-22-22F-PKG100	AWG #20

※ 1：使用ケーブルサイズにより，プラグ，およびコンタクトを選定願います。メーカ型番と当社への手配型番は同一です。
※ 2：コンタクトを挿入後に取外す場合は，引抜き工具を使用願います。引抜き工具はメーカ（日本航空電子工業㈱）より購入願います。
※ 3：手動圧着工具の品番は，メーカ（日本航空電子工業㈱）の取扱説明書等を参照願います。
※ 4：半自動圧着用工具は，メーカ（日本航空電子工業㈱）より購入願います。
※ 5：コネクタ・コンタクトの取扱方法，注意事項等の詳細については，メーカ（日本航空電子工業㈱）のカタログ，取扱説明書をご参照ください。

■モータ接続用冷却ファンコネクタ

R1，R2サーボモータ

モータフランジサイズ	冷却ファン用レセプタクル	冷却ファン用標準仕様 プラグ（ケーブルクランプ）		冷却ファン用防水仕様 プラグ（ケーブルクランプ）			ピン配記号 AC200V ± 10% 単相 50/60Hz		
		ストレート	アングル	ストレート	アングル				
□180mm ～□220mm	N/MS3102A10SL-4P	N/MS3106B10SL-4S（N/MS3057-4A）【MS06B10SL-4S-4】	N/MS3108B10SL-4S（N/MS3057-4A）【MS08B10SL-4S-4】	JA06A-10SL-4S-J1-R（コンジット）		コンジットはお客さまにてご手配をお願いします。	A	B	

コネクタの取扱方法，注意事項等の詳細については，コネクタメーカ（日本航空電子工業（株））のカタログ，取扱説明書をご参照ください。
【 】は当社への手配型番です。（プラグ＋ケーブルクランプ）